

Multi Kanallı Pipetler

Nichipet® EX II MULTI

- Ağırlığı %30'a kadar azaltılmış.
- Kolay bakım.
- Azaltılmış ejeksiyon yükü.
- Hacim ayarı için kilit mekanizması.
- Dayanıklı gövde.
- Döner kol.



Teknik Özellikler

Katalog No	Kanal	Hacim Ayarı	Hacim Aralığı (µL)	Artışlar (µL)	Kullanılabilir uçları
00-NPM-8V	8	Dijital Ayar	0.5-10	0.01	BMT2-UT/UTWR,FUT/FUTRB
00-NPM-8S			5-100	0.1	BMT2-SG/SGR, FSG/FSGRB
00-NPM-8L			20-200	0.2	BMT2-SG/SGR
00-NPM-8K			30-300	1	BMT2-K/KR
00-NPM-12V	12		0.5-10	0.01	BMT2-UT/UTWR, FUT/FUTRB
00-NPM-12S			5-100	0.1	BMT2-SG/SGR, FSG/FSGRB
00-NPM-12L			20-200	0.2	BMT2-SG/SGR
00-NPM-12K			30-300	1	BMT2-K/KR

Doğruluk ve Hassasiyet

Kat. No	Hacim	Doğruluk (%)	Hassasiyet (%)	Kat. No	Hacim	Doğruluk (%)	Hassasiyet (%)
00-NPM-8V 00-NPM-12V	1	±8.0	≅5.0	00-NPM-8L 00-NPM-12L	20	±3.0	≅0.6
	5	±4.0	≅2.0		100	±1.0	≅0.4
	10	±2.0	≅1.0		200	±0.9	≅0.3
00-NPM-8S 00-NPM-12S	10	±3.0	≅2.0	00-NPM-8K 00-NPM-12K	30	±3.0	≅1.0
	50	±1.0	≅0.8		150	±1.0	≅0.5
	100	±0.8	≅0.3		300	±0.6	≅0.3