

Soğutmalı Masaüstü Santrifüj

Sigma 2-16KL

Sigma 2-16KL, günlük laboratuvar çalışmalarında hemen hemen her görev için doğru cevaba sahiptir. Üniversal santrifüj çok yönlüdür ve kompakt tasarımı sayesinde her laboratuvara sığar. Kapsamlı rotor ve aksesuar yelpazesi ve 21.913 xg'ye kadar olan yüksek yerçekimi alanları nedeniyle, çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Kullanım Alanları

- Hastaneler
- Hayvan klinikleri
- Gıda laboratuvarları
- Üniversiteler, kolejler
- İlaç laboratuvarları
- Hücre kültürü laboratuvarları



Model		Sigma 2-16KL
Maksimum Kapasite	Açılır Rotor	4 x 100 ml
	Açılı Rotor	4 x 85 ml
Maksimum RCF		21.913
Maksimum Hız		15.300 rpm
Minimum Hız		100 rpm
Maksimum Hızda Gürültü Seviyesi	Açı Rotoru 12141	≤53 db
	Açılır Rotor 11170, kova 13299+kapak ile	≤52 db
Maksimum Hızlanma	Açı Rotoru 12141	31 sn
	Açılır Rotor 11170, kova 13299+kapak ile	17 sn
Minimum Frenleme	Açı Rotoru 12141	37 sn
	Açılır Rotor 11170, kova 13299+kapak ile	15 sn
Sıcaklık Ayar Aralığı (°C)		-10 ve +40
Güç tüketimi		720 W
Boyutlar (Yükseklik x genişlik x derinlik) mm		310 x 550 x 570
Kapak Açıkken Yükseklik mm		705
Rotorsuz Ağırlık		60 kg
Soğutucu R134a	Kapasite (kg)/Basınç (bar)	0,255/23
	CO ₂ eşdeğeri (t)	0,365