

VACUUBRAND ME 16C NT VAKUM POMPASI



Teknik Özellikler	Birim	ME 16C NT
Kademe Sayısı		8 / 1
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m3/h	16.3 / 18.4
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	9.6 / 10.8
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	70 / 53
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		small flange KF DN 25
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 15 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.44
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	1500/1800
Koruma Derecesi		IP 40
Ölçüler (B x G x Y)	mm	533 x 260 x 359
Ağırlık	kg	28.1
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	52

NT tasarımına sahip kimya diyafram pompaları, korozif gazların ve buharların sürekli, yağsız pompalanması için mükemmel bir çözümdür. Tek aşamalı yapı, yüksek pompalama hızı ve 70 mbar'a kadar düşük nihai vakumun avantajlı kombinasyonunu sağlar. Pompalanan ortamla temas eden tüm parçalar kimyasal olarak dirençli floroplastiklerden yapılmıştır. Kendini kanıtlamış PTFE sandviç diyaframlar, güvenilirliği artırır ve çalışma ömrünü uzatır. Pompayı partiküllere ve sıvı damlacıklarına karşı korumak için giriş ayırıcı ve kondens toplamak için çıkış ayırıcılı kimya vakum sistemi ME 8C NT + 2AK, zorlu uygulamalar için kanıtlanmış bir seçimdir. Sekiz silindirli pompa ME 16C NT, kompakt bir tasarımla birlikte özellikle yüksek bir performans sağlar. Pompanın korunması için giriş ayırıcı (AK) ve solvent geri kazanımı için egzoz buharı kondansatörü (EK) gibi aksesuarlar daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bu pompaya monte edilebilir. Sekiz silindirli NT pompalar sessiz çalışma, pürüzsüz ve temizlenmesi kolay yüzeylere sahiptir.

Performans Özellikleri

- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Düşük vakum seviyelerinde bile çok yüksek pompalama hızı
- Kompakt tasarım
- Fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- Uzun diyafram ömrü, bakım gerektirmeyen sürücü sistemi