

VACUUBRAND

ME 16C NT +EK VAKUM POMPASI

vacuubrand



Teknik Özellikler	Birim	ME 16C NT +EK
Kademe Sayısı		8 / 1
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m3/h	16.3 / 18.4
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	9.6 / 10.8
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	70 / 53
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		small flange KF DN 25
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.44
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	1500/1800
Koruma Derecesi		IP 40
Ölçüler (B x G x Y)	mm	528 x 387 x 395
Ağırlık	kg	29.1
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	52

NT tasarımına sahip kimya diyafram pompaları, korozif gazların ve buharların sürekli, yağsız pompalanması için mükemmel bir çözümdür. Tek aşamalı yapı, yüksek pompalama hızı ve 70 mbar'a kadar düşük nihai vakumun avantajlı kombinasyonunu sağlar. Pompalanan ortamlarla temas eden tüm ana parçalar kimyasal olarak dirençli floroplastiklerden yapılmıştır. Daha fazla güvenilirlik ve daha uzun çalışma ömrü için kendini kanıtlamış PTFE sandviç diyaframlar. Sekiz silindirli pompa ME 16C NT, kompakt bir tasarımla birlikte özellikle yüksek bir performans sağlar. Çıkış egzoz buharı yoğunlaştırıcısı (EK) ile yükseltilebilir ME 16C NT + EK, verimli solvent geri kazanımı ile çevre dostu bir sistem sağlar. Sekiz silindirli NT pompalar sessiz çalışma, pürüzsüz ve temizlenmesi kolay yüzeylere sahiptir.

Performans Özellikleri

- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Düşük vakum seviyelerinde bile çok yüksek pompalama hızı
- Kompakt tasarım
- Fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- Etkili solvent geri kazanımı sayesinde mükemmel çevre dostu