



CERAN® Isıtma Plakaları SR Tip Ayrı Kontrollü Üniteler

CERAN® - istisnai bir cam seramik - kırılmaya karşı oldukça dirençlidir, sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir (700°C'nin üzerindeki bir sıcaklık şoku hasar görmeden atlatılır), bozulma ve gözenek içermez, temizlenmesi kolaydır, tamamen düzdür ve aside karşı oldukça dirençlidir. Bu malzeme özellikleri, sıcak plaka yüzeyleri için mükemmeldir. Bununla asitlerin buharlaştırılması gibi aşırı uygulamalar da mümkündür.

Tip SR CERAN® ısıtma plakaları ayrı kumandalı olarak imal edilmektedir. Kontrol mahfazası ile ısıtma plakası arasındaki elektrik bağlantıları, esnek bir metal hortumla korunmaktadır. CERAN® üst levhanın tüm yüzeyi özel bir radyant ısıtıcı ile ısıtılır. Sıcaklık aralığı 50...500°C arasında ayarlanabilir. Yüksekliği yaklaşık 8 mm ayarlanabilen dört ayak, yalpalamasız ve düz bir kurulum sağlar. Tip 4SR, 100 mm aralıklı 4 tripod çubuk tutucuya sahiptir.




22SR



4SR

- Yüksek termal iletkenliğe (düz tabanlı) sahip AM25 alüminyum alaşımından yapılmış 250 ml'lik yuvarlak dipli şişeler için destek girintileri
- Tip 4A ve 4SR için 12 mm Ø destek çubukları (4 parça için vidalama cihazı), 660 mm uzunluk, sipariş no. ST12.



AM 25

Model	4SR	11SR	22SR	33SR	44SR
Güç (W)	1500	2000	3000	4400	5700
Voltaj (V)	230	230	230	3x400,N-PE	3x400,N-PE
Boyutlar (W x H x D)mm	440 x 100 x 300	290 x 100 x 290	290 x 100 x 440	440 x 100 x 440	590 x 100 x 440
CERAN® mm	430 x 140	280 x 280	280 x 430	430 x 430	580 x 430
Ağırlık	5 kg	5,5 kg	6,5 kg	9 kg	11,5 kg