

Üniversal Santrifüj | Z306

Küçük, üniversal laboratuvar santrifüjü, geniş bir klinik laboratuvarı kapsayan uygulama yelpazesi Gereksinimler, araştırma ve endüstriyel laboratuvar kullanmak. Z 306, rotorlar dahil birçok aksesuar sunar mikrotitre plakalar ve yüksek hızlı sabit açılı rotorlar için 50 ml'ye kadar reaksiyon kapları veya santrifüj tüpleri. Bu dışarı sallanan rotorlar, tüm yaygın boruları şu şekilde yükleyebilir: uygun adaptörler, örn. kan alma tüpleri veya konik 15/50 ml'lik tüpler. Bu geniş aksesuar yelpazesi, Araştırmaların vazgeçilmezi Z 306 laboratuvar santrifüjü laboratuvarlar ve küçük klinik hastane laboratuvarları.

- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
- Aktif dengesizlik algılama ve kesme
- Emniyetli kapak kilidi (Motorlu)
- Acil durumlarda kapak kilidinin açılabilmesi
- Rotorun takılmasıyla, aşırı hız karşı otomatik rotor tanıma sistemi
- Otoklavlanabilir rotorlar
- Rotor ve aksesuarlarda büyük çeşitlilik
- Hava soğutma sistemi
- Program tanımlanması
- 99 program hafızalı
- Kısa süreli çalışmalar için Quick tuşu
- 10 kademeli frenlenme/hızlanma ayarı
- Proses için set edilmiş değerleri ve anlık olarak okunan değerleri görebilme
- Prosesin 10 saniyeden 99 saat 59 dakikaya kadar veya sürekli çalışma zamanı
- Proses sonunda melodi sinyal seçimi ile sesli sinyal verme özelliği
- Gürültü seviyesi < 63 dBA (rotora bağlıdır)
- Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010



Model	Z 306
Maksimum Hız	14,000 RPM
Maksimum RCF	18,624 xg
Maksimum Hacim	4 x 145 ml
Hız Aralığı	200 - 14,000 RPM
Çalışma Süresi	10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma
Boyutları(W x H x D) cm	35 x 33 x 47
Ağırlık kg	30