

## yüksek Hızlı Santrifüj | Z32 HK

Geniş bir aksesuar yelpazesi ile Z 32 HK yüksek hızlı santrifüj, çok çeşitli araştırma ortamlarında uygulanabilir.

Oldukça küçük kaplama alanına rağmen Z 32 HK, maksimum hızda bile soğuk numune sıcaklıklarını koruyabilen güçlü bir soğutma sistemine sahiptir.

- Fırçasız indüksiyon sürücü
- Mikroişlemci kontrolü
- Aktif dengesizlik tespiti ve kesme
- Motor tahrikli kapak kilidi
- Aşırı hız korumalı otomatik rotor tanımlama sistemi
- Her çalışma sonunda sesli uyarı
- Acil kapak kilidi
- Paslanmaz çelik hazne
- CFC- serbest soğutma sistemi (-20° ila +40°C)
- Otoklavlanabilir rotorlar



Rotor No: 220.78 V21

| Model                   | Z 32 HK               |
|-------------------------|-----------------------|
| Maksimum Hız            | 20,000 RPM            |
| Maksimum RCF            | 38,007 xg             |
| Maksimum Hacim          | 4 x 145 ml            |
| Boyutları(W x H x D) cm | 40 cm x 36 cm x 70 cm |
| Sıcaklık Aralığı        | -20°C ila 40°C        |
| Ağırlık kg              | 71                    |
| Hız Aralığı             | 200 - 20000 rpm       |