

Üniversal Santrifüj | Z327 K

Hem masa üstü santrifüj Z 327 hem de soğutmalı masa üstü santrifüj Z 327 K, çok çeşitli rotor seçenekleri sunarak onları çok çeşitli araştırma uygulamaları için ideal hale getirir; dışarı açılır, mikro veya yüksek hacimli açılı rotorlar arasında rotor değişimi çok basittir ve birkaç saniye içinde gerçekleştirilebilir.

Z 327 K, ünitenin arka tarafında sadece 40 cm genişliğinde laboratuvar tezgahı için optimize edilmiş soğutma sistemini içerir.

- Fırçasız indüksiyon sürücü
- Mikroişlemci kontrolü
- Aktif dengesizlik tespiti ve kesme
- Motor tahrikli kapak kilidi
- Aşırı hız korumalı otomatik rotor tanımlama sistemi
- Her çalışma sonunda sesli uyarı
- Acil kapak kilidi
- Paslanmaz çelik hazne
- CFC- serbest soğutma sistemi (-20° ila +40°C)
- Otoklavlanabilir rotorlar



Rotor No: 220.95 V08

Model	Z 327 K
Maksimum Hız	18,000 RPM
Maksimum RCF	23,542 xg
Maksimum Hacim	4 x 200 ml
Hız Aralığı	200 - 18,000 RPM
Çalışma Sıcaklığı	-20OC ile 40°C
Çalışma Süresi	59dak 50 san
Boyutları(W x H x D) cm	40 x 36 x 70
Ağırlık kg	60
Güç Girişi	460 W