

HAAKE™ Viscotester™ 3

Rotasyonel Viskozimetre

Viskozite ölçümlerini kolaylıkla gerçekleştirin. Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 rotasyonel viskozimetre, kalite kontrol uygulamaları için hızlı ve güvenilir testler sağlar.

El tipi bir viskozimetre olarak veya bir laboratuvar standında kullanın. Renk kodlaması, ölçüm geometrilerinin analize eşleşmesini, ekranın her türlü ışıkta okunabilmesini ve viskozimetrenin sizin için referans noktası ölçümünü hatırlamasını sağlar. Bunların hepsi kullanıma hazır bir taşıma çantasında gelir.

HAAKE Viscotester 3 Rotasyonel Viskometre, üretimi durdurulan Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1 plus ve 2 plus Rotasyonel Viskozimetrelerin yerini almıştır.



Ek Özellikler

- Tasarım tarafından verilen doğru hizalama ve elektronik su terazisi
- 2,4" renkli ekran, uyarlanabilir parlaklık
- Seçilebilir viskozite birimleri (mPa veya dPa)
- Şarj edilebilir pillerle veya harici güç kaynağı
- Önceki HAAKE ile uyumluluk
- Viscotester modelleri 1 plus & 2 plus, 01 & 02

Teknik Özellikler

Viskozite Aralıkları	L Versiyonu (Düşük viskoziteli numuneler için)	1.5 mPa s - 1300 mPa s
	R Versiyonu (Daha yüksek viskoz numuneler için)	30 mPa s - 400 000 mPa s
Dönme hızı		62.5 rpm
Sıcaklık		150 °C'ye kadar
Ölçüm Doğruluğu	Rotor R1, R2, R3	+/- 5 % FSD
	Rotor R5	+/- 7.5 % FSD
	Rotor R4	+/- 10 % FSD
Sertifika		CE