

Faithful 98-II-B

Manyetik Karıştırıcılı

Balon Isıtma Mantosu

Ürün Karakteristiği

- Kademesiz hız ayarlı, 450 °C'ye kadar genel ısıtma özelliklerine sahip elektronik sıcaklık düzenleme modu.



| Model | | 98-II-B | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|-----|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonksiyon | Kapasite | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| | Isıtma Modu | Yüzey ısı iletimi | | | | | | | | | |
| | Yüzey Maks. Hava Sıcaklığı | 450°C | | | | | | | | | |
| | Hız Aralığı | 0 - 1600rpm | | | | | | | | | |
| Yapı | Isıtma Elemanı | Nikrom Teli | | | | | | | | | |
| | Karıştırma Çubuğu | PTFE | | | | | | | | | |
| | Yalıtım Katmanı | Yüksek kaliteli alüminyum silikat pamuk | | | | | | | | | |
| | Isıtma Elemanı | Nikel krom alaşımli tel | | | | | | | | | |
| | Dış kabuk | Yüksek kaliteli alüminyum silikat pamuk | | | | | | | | | |
| | Motor Gücü | 0.01 kW | | | | | | | | | |
| | Isıtma gücü (kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| Kontrolör | Çalışma Şekli | Sürekli | | | | | | | | | |
| Ölçüler | Dış Boyut (mm) | φ 220 × 165 | | | | φ 280 × 220 | φ 330 × 230 | φ 340 × 245 | φ 350 × 250 | φ 425 × 320 | φ 470 × 340 |
| | Ambalaj boyutu (mm) | 230 × 230 × 195 | | | | 290 × 290 × 300 | 340 × 340 × 350 | 360 × 360 × 300 | 390 × 390 × 310 | 430 × 430 × 350 | 510 × 510 × 380 |
| | Voltaj | 100-120V veya 200-240V | | | | | | 200-240V | | | |
| | KB(Kg) | 2.5 | | | | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 |
| | GW(Kg) | 2.8 | | | | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |