

Faithful 98-II-C

Dijital Ekranlı

Balon Isıtma Mantosu

Ürün Karakteristiği

- PID Tek Ekran Sıcaklık kontrolörü. Hızlı ısıtma, sıcaklık homojenliği ve yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü.
- Ayarlanabilir Sensör Rafı ve Paslanmaz Çubuklar ile PT100 Sıcaklık sensörü.



Model		98-II-C									
Fonksiyon	Kapasite	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
	Isıtma Modu	Yüzey ısı iletimi									
	Yüzey Maks. Hava Sıcaklığı	450°C									
	Sıcaklık kontrol aralığı	RT+20 °C 250 °C									
Yapı	Isıtma Elemanı	Nikrom Teli									
	Yalıtım Katmanı	Yüksek kaliteli alüminyum silikat pamuk									
	Isıtma Elemanı	Nikel krom alaşımlı tel									
	Isıtma gücü (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5
Kontrolör	Çalışma Şekli	Sürekli									
Ölçüler	Dış Boyut (mm)	ø 220 x 165				ø 280 x 220	ø 330 x 230	ø 340 x 245	ø 350 x 250	ø 425 x 320	ø 470 x 340
	Ambalaj boyutu (mm)	230 x 230 x 195				290 x 290 x 300	340 x 340 x 350	360 x 360 x 300	390 x 390 x 310	430 x 430 x 350	510 x 510 x 380
	Voltaj	100-120V veya 200-240V						200-240V			
	KB(Kg)	2.5				5.5	6.5	7.5	8	9.8	16
	GW(Kg)	2.8				6	7	8	9.2	12	20