



DMB-1



DMB-2



DMB-3

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Ortam Sıcaklığı + 5 °C ~ 200 °C arasında
- ➔ ± 0.5 °C Hassasiyet
- ➔ Dijital PID Kontrol
- ➔ Paslanmaz Çelik İç Gövde

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model		DMB-1	DMB-2	DMB-3
Tip		1	2	3
Karıştırma	Aralığı	Ortam +5°C~200°C		
	Doğruluğu	$\pm 5^\circ\text{C}$		
	Kontrolü	Dijital PID Kontrol		
	Zaman Ölçer	99sa 59dk		
Isıtıcı Gücü		250W	350W	450W
Malzeme	Blok	Alüminyum		
	İç	Paslanmaz Çelik		
Ölçüler (GxDxY)		186x232x120mm	242x256x120mm	322x256x120mm
Elektrik Kaynağı		AC220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz		
Ağırlık		2,1Kg	2,8Kg	3,5Kg



ALÜMİNYUM BLOKLAR

Model	TÜP (çap)	Hol Sayısı	Hol Ölçüsü (çapxderinlik)
AL0630	6mm	30	6,5x50mm
AL1020	10mm	20	10,7x50mm
AL1220	12mm	20	12,7x50mm
AL1320	13mm	20	13,7x50mm
AL1512	15mm	12	15,7x50mm
AL1612	16mm	12	16,7x50mm
AL1812	18mm	12	18,7x50mm
AL2012	20mm	12	20,7x50mm
AL2506	25mm	6	25,7x50mm
EP-20	1,5ml	20	Eppendorf tüpü