

Manyetik Kaplinler Motorlu-Düşük Basınçlı

Alluro Manyetik Kaplin

İtici güç, karşılıklı çekici manyetik alanlar aracılığıyla dış mıknatıstan kapsüllenmiş iç mıknatısa iletilir. Glenfiz manyetik karıştırıcı zaten 20 Ncm'de mükemmel bir performans sergiliyor ve 200 Ncm'ye çıkıyor. Ayrıca paslanmaz WNr malzemeden üretilmiş standartlar arasında seçim yapabilirsiniz. 1.4435 ve Hastelloy C22. Agresif ortamlar için başka birçok çelik türü de mümkündür.

Basınçsız veya vakumlu alanda kullanım için konik manyetik karıştırıcı kafası alluro NS 45/40. Cam reaktörler ve laboratuvar uygulamaları için idealdir.



Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 29/32
- ▶ Paslanmaz versiyon için Viton'dan veya HC ile kullanıldığında Kalrez'den yapılmış, birbiri ardına iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm - 200 Ncm
- ▶ Malzeme WNo. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNr. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulmanlar. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Maksimum hız 1.550 dev/dak. bilyalı rulmanlar ile.
- ▶ Tahrik mili (saha tahrikine bağlı) ø 7 mm
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için ø 7 mm çıkış mili

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış koni kısmında O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm, 40 Ncm, 60 Ncm, 90 Ncm, 110 Ncm, 150 Ncm ve 200 Ncm
- ▶ Ortam WNr ile temas eden parçalar için malzeme. 1.4435, WNo. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya titanyum boyutundaki versiyonlar. 2 istek üzerine.
- ▶ Maksimum hız 1.550 dev/dak. bilyalı rulmanlı / 1'200 rpm. kaymalı yatakların uygulamasında

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 45/40	20	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x157
NS 45/40	20	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x157
NS 45/40	40	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x169
NS 45/40	40	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x169
NS 45/40	60	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x191
NS 45/40	60	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x191
NS 45/40	90	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x213
NS 45/40	90	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x213
NS 45/40	110	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x225
NS 45/40	110	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x225
NS 45/40	150	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x237
NS 45/40	150	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x237
NS 45/40	200	1.4.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x261
NS 45/40	200	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x261