

Yüksek Basıncılı Reaktörler A line Reaktörler

Andorra Yüksek Basıncılı Reaktör

Arka arkaya dört, sekiz veya daha fazla otoklavın çoklu versiyonları söz konusu olduğunda, «andorra» gerçek bir takım oyuncusudur. Küçük otoklavlar, birbirlerinden bağımsız olarak ısıtıldıkları, soğutuldukları veya kontrol edildikleri çoklu reaksiyonlarda kolaylıkla kullanılabilir.

Özellikler

- ▶ Malzeme WNo. 200 barda 1.4435 - WNo. 250 barda 2.4602 - WNo. 280 barda 1.4980
- ▶ Rakor somunu kapatma olarak M48 x1,5 mm, anahtar boyutu SW55
- ▶ Çift contalı: O-ring ve metal üzerinde orta contalı metal (kesme halkası).
- ▶ reaktör kapağı 20 Ncm torklu ve entegre 24V/DC mikromotorlu manyetik karıştırıcı tahriki
- ▶ 0-1'300 dev/dak bilyalı yatakla, 0-1'200 dev/dak düz yatakla çıkış hızı.
- ▶ Gaz beslemesi için düzenleyici kapatma vanası
- ▶ Basınç tahliyesi için düzenleyici kapatma valfi
- ▶ Numune almak için daldırma borulu düzenleyici kapatma vanası
- ▶ Kimyasal tasarımda basınç göstergesi
- ▶ Patlama diskisi ile donatılmış yırtılma diskisi tutucusu
- ▶ Ø 3 mm'lik termokupl için daldırma borusu (termokuplsuz)
- ▶ Sıcaklık sensörü Pt100 4 telli veya K tipi uygun
- ▶ Karıştırma elemanı: gazlı karıştırıcı Ø 18 x 64 mm



Özel Özellikler

- ▶ Otoklav kabı iki kez sızdırmaz hale getirilmiştir: üst alanda Viton, EPDM veya Kalrez'den yapılmış bir O-ring ile ve altta bir metal-metal orta conta (kesme halkası) ile.
- ▶ Pt1000 sıcaklık sensörü, ortam sıcaklığını ölçmek için daldırma borusunda K tipi veya N tipi (teslimat kapsamına dahil değildir)
- ▶ Kilit somunu SW12 mm açılarak, içinin temizlenmesi veya yatağın değiştirilmesi için çıkış mili çıkarılabilir. Kullanılan ortama göre sırasıyla kullanılan bilyalı yataklar veya kaymalı yataklar vardır.

ml	Basınç HP bar	Sıcaklık °C	Basınç PA Çubuğu	Sıcaklık PA °C	Malzeme WNo.	Sensör	Sürücü	Boyutlar UxGxY (mm)
60	250	225	200	200	14.435	K tipi	3 Düzenleyiciventil	185x185x536
60	250	225	200	200	14.435	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Düzenleyiciventil	185x185x536
60	350	275	280	250	24.602	K tipi	3 Sitec-Ventil	185x227x536
60	350	275	280	250	24.602	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Sitec-Ventil	185x227x536
60	600	325	480	300	14.980	K tipi	3 Sitec-Ventil	185x227x536
60	600	325	480	300	14.980	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Sitec-Ventil	185x227x536
100	250	225	200	200	14.435	K tipi	3Düzenleyiciventil	185x185x575
100	250	225	200	200	14.435	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Düzenleyiciventil	185x185x575
100	350	275	280	250	24.602	K tipi	3 Sitec-Ventil	185x227x575
100	350	275	280	250	24.602	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Sitec-Ventil	185x227x575
100	600	325	480	300	14.980	K tipi	3 Sitec-Ventil	185x227x575
100	600	325	480	300	14.980	1 x Pt100, 4 Leiter	3 Sitec-Ventil	185x227x575