

AP Serisi

AP225WD-AD

Gelişmiş Performans UniBloc Terazileri yüksek hızlı tepki ve yüksek kararlılık sağlar.

Yeni AP-AD serisi modeller, yalnızca yaklaşık iki saniyelik hızlı tartım süreleri ve hataları en aza indiren yüksek ölçüm kararlılığı gibi mükemmel temel performans sunmakla kalmaz, aynı zamanda otomatik kapılar ve temassız sensörler gibi rahatlığı artıran yeni işlevler de içerir.

Yeni otomatik kapı işlevi, tartım işlemlerini daha da kolaylaştırır.



Teknik Özellikler

Kapasite	220 gr / 102 gr
Görüntüleme	OEL Ekranı
Ağırlık	7,9 Kg
Kasa Ölçüleri	212(G) x 411(D) x 345(Y) mm (Güç kaynağı dahil)
Terazi Kefe Boyutu	ø91 mm
Sıcaklık Aralığına Karşı Hassasiyet Kararlılığı	±2 ppm/°C (10 ila 30°C)
Çalışma Sıcaklığı/Nem Aralığı	5 - 40°C %20 - 85
Minimum Ölçüm	0,01 mg
Tepki Süresi	8 saniye
Doğrusallık	±0,2 mg / ±0,1 mg
Minimum Ağırlık	30 mg
Tekrarlanabilirlik	0.1 mg / 0.05 mg
Açıklık Kalibrasyonu için Harici Kalibrasyon Ağırlık Aralığı	95 - 220.09 gr (200 gr)
Giriş/Çıkış Terminali	RS-232C (D-sub9P fişi) USB ana bilgisayar (Tip A) USB cihazı (Tip B) İyonlaştırıcı