

Yüksek Basınçlı Reaktörler A line Reaktörler

Apart Yüksek Basınçlı Reaktör

Tabanda, bağımsız ısıtma ünitelerine sahip dörtlü bir şasi, öne çıkan özelliklerinden biridir. Dört komple otoklav ünitesi andorra, ısıtma/soğutma elemanınızdan çıkarılabilir. Burada modül olarak kullanılan andorra ile "avalon" ayrıca bir otoklav kapağının tüm isteklerini tam entegre bir miknatis geçişi, bir mikromotor, gaz bağlantıları ve güvenlik özellikleri ile güvenle birleştirir. Isıtma ve termokupl için geçmeli bağlantılar otoklav kasasının arkasında bulunur.

Özellikler

- ▶ Malzeme WNo. 200 barda 1.4435 - WNo. 250 barda 2.4602 - WNo. 280 barda 1.4980
- ▶ Rakor somunu kapatma olarak M48 x1,5 mm, anahtar boyutu SW55
- ▶ Çift contalı: O-ring ve metal üzerinde orta contalı metal (kesme halkası).
- ▶ 0-1'300 dev/dak bilyalı yatakla, 0-1'200 dev/dak düz yatakla çıkış hızı.
- ▶ Gaz beslemesi için düzenleyici kapatma vanası
- ▶ Basınç tahliyesi için düzenleyici kapatma valfi
- ▶ Numune almak için daldırma borulu düzenleyici kapatma vanası
- ▶ Patlama diski ile donatılmış yırtılma diski tutucusu
- ▶ ø 3 mm'lik termokupl için daldırma borusu (termokuplsuz)
- ▶ Sıcaklık sensörü Pt100 veya K tipi uygun
- ▶ Karıştırma elemanı: gazlı karıştırıcı ø 18 x 64 mm
- ▶ Control ordino CS340, ayrı küçük reaktörlere mükemmel bir ektir.



Özel Özellikler

- ▶ Otoklav kabı iki kez sızdırmaz hale getirilmiştir: üst alanda Viton, EPDM veya Kalrez'den yapılmış bir O-ring ile ve altta bir metal-metal orta conta (kesme halkası) ile.
- ▶ Pt1000 sıcaklık sensörü, ortam sıcaklığını ölçmek için daldırma borusunda K tipi veya N tipi (teslimat kapsamına dahil değildir)
- ▶ Kilit somunu SW12 mm açılarak, içinin temizlenmesi veya yatağın değiştirilmesi için çıkış mili çıkarılabilir. Kullanılan ortama göre sırasıyla kullanılan bilyalı yataklar veya kaymalı yataklar vardır. Malzeme.
- ▶ 750 W'a kadar iki farklı ısıtma sistemi sunulmaktadır. Elektrikli veya yağ ısıtmalı bir sistem (çift ceket) seçersiniz. Giriş ve çıkış M16 x 1 mm olan ikincisi.

ml	Basınç HP bar	Sıcaklık °C	Basınç PA Çubuğu	Sıcaklık PA °C	Malzeme WNr.	Sensör	Sürücü	Boyutlar UxGxY (mm)
60	250	225	200	200	14.435	K tipi	3 Nadelventil	353 x 275 x 624
60	250	225	200	200	14.435	1 x Pt100, sıvı	3 Nadelventil	343 x 275 x 622
60	350	275	280	250	24.602	K tipi	3 Sitec-Ventil	353 x 275 x 624
60	350	275	280	250	24.602	1 x Pt 100, sıvı	3 Sitec-Ventil	343 x 275 x 622
60	600	325	480	300	14.980	K tipi	3 Sitec-Ventil	353 x 275 x 624
60	600	325	480	300	14.980	1 x Pt100, sıvı	3 Sitec-Ventil	343 x 275 x 622
100	250	225	200	200	14.435	K tipi	3 Nadelventil	353 x 275 x 624
100	250	225	200	200	14.435	1 x Pt100, sıvı	3 Nadelventil	343 x 275 x 622
100	350	275	280	250	24.602	K tipi	3 Sitec-Ventil	353 x 275 x 624
100	350	275	280	250	24.602	1 x Pt100, sıvı	3 Sitec-Ventil	343 x 275 x 622
100	600	325	480	300	14.980	K tipi	3 Sitec-Ventil	353 x 275 x 624
100	600	325	480	300	14.980	1 x Pt100, sıvı	3 Sitec-Ventil	343 x 275 x 622