

ARV-16

Rotary Vakum Pompası

- Güvenilir, uzun vadeli çalışma: 365 gün 7x24 kullanılabilir.
- Su buharı pompalamak için iki konumlu gaz balast valfi.
- Saf vakum sağlamak için yağ geri akış önleme mekanizması.
- Entegre silindir yapısı ile kolay bakım ve revizyon.



Modeli		ARV - 16
Debi m ³ /saat(L/s)	50Hz	16(4.4)
	60Hz	19.2(5.3)
Nihai Kısmi Basıncılı Gaz Balast Kapatma (Pa)		4 x 10 ⁻²
Gaz Balast I(Pa)'ya Açıldığında Nihai Basınc		4 x 10 ⁻¹
Gaz Balast II(Pa)'ya Açıldığında Nihai Basınc		8 x 10 ⁻¹
Güç Kaynağı		tek/3 Fazlı
Değerlendirilen Güç (kW)		1.1 / 0.75
Giriş ve Egzos Portu		KF25
Egzoz Flanşı		KF25
Yağ Kapasitesi (L)		min 0.9 - maks 1.5
Motor Hızı (RPM)	50 Hz	1440
	60 Hz	1720
Çalışma Sıcaklığı (°C)		5-40
Gürültü Seviyesi (db)		<58
Ağırlık (kg)		30

Boyutlar	L	W	H	L1	L2	W1
	560	192	320	240	88	138

