

ARV-8

Rotary Vakum Pompası

- Güvenilir, uzun vadeli çalışma: 365 gün 7x24 kullanılabilir.
- Su buharı pompalamak için iki konumlu gaz balast valfi.
- Saf vakum sağlamak için yağ geri akış önleme mekanizması.
- Entegre silindir yapısı ile kolay bakım ve revizyon.



Modeli		ARV - 8
Debi m ³ /saat(L/s)	50Hz	4(1.1)
	60Hz	4.8(1.3)
Nihai Kısmi Basıncılı Gaz Balast Kapatma (Pa)		4 x 10 ⁻²
Gaz Balast I(Pa)'ya Açıldığında Nihai Basınc		4 x 10 ⁻¹
Gaz Balast II(Pa)'ya Açıldığında Nihai Basınc		10
Güç Kaynağı		tek/3 Fazlı
Değerlendirilen Güç (kW)		0.75/0.55
Giriş ve Egzos Portu		KF25
Egzoz Flanşı		KF25
Yağ Kapasitesi (L)		min 0.6 - maks 1
Motor Hızı (RPM)	50 Hz	1440
	60 Hz	1720
Çalışma Sıcaklığı (°C)		5-40
Gürültü Seviyesi (db)		≤58
Ağırlık (kg)		23

Boyutlar	L	W	H	L1	L2	W1
	460	145	220	240	94	258

