

BM Serisi Mikro Teraziler



- Farklı amaçlar için seçilebilecek dört 0,001 mg okunabilirlik modeli içerir
- Standart olarak AD-1676 masa üstü esinti önleyici (orta) ile donatılmıştır (BM- 5/5D/20/22)
- Hava akımı ve titreşimlerin etkisiyle başa çıkmaya yardımcı olmak için ayarlanabilir (manuel veya otomatik) tepki özellikleri
- Sıcaklık değişimlerinde doğruluğu korumak için otomatik kendi kendine kalibrasyon
- Otomatik tekrarlanabilirlik testi Konumda basit hassas kontroller için dahili kalibrasyon ağırlığını kullanan işlev
- Dahili sıcaklık, nem ve atmosferik basınç sensörleri
- İki elle verimli çalışmayı sağlayan kilitlenebilir sürgülü kapılar
- Çoklu tartım birimleri: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, tahıl, özgül ağırlık (istek üzerine tael veya tola eklenebilir)
- Açıkça görülebilen, arkadan aydınlatmalı LCD

Model	BM-20	BM-22	BM-252	BM-200	BM-300	BM-500
Tartım Kapasitesi	22gr	5.1 / 22gr	250gr	220gr	320gr	520gr
Min. Tartım Değeri	0.001 mg	0.001 mg / 0.01mg	0.01 mg	0.1 mg		
Tekrarlanabilir / Std Dev	0.0025mg(1g için)	0.004mg (1g için) / 0.01mg	0.03mg (100g için)	0.1 mg	0.2 mg	
Doğrusallık	± 0.010 mg	±0.010mg / ±0.02mg	± 0.010 mg	±0.2 mg	±0.3mg	±0.5mg
Stabilizasyon Süresi	Yaklaşık. 10 saniye	Yaklaşık. 10 / 8 sn.	Yaklaşık. 8 saniye	Yaklaşık. 3.5 sn.		
Hassasiyet Kayması (10°C-30°C)	±2ppm/°C (otomatik kendi kendine kalibrasyon kullanılmadığında)					
Çalışma sıcaklığı	5°C - 40°C (41°F - 104°F), %85 RH veya daha az (yoğuşmasız)					
Ekran Yenileme Hızı	5 kez / saniye veya 10 kez / saniye					
Sayma Modu	Minimum birim kütle = 0.1 mg / Numune sayısı = 10, 25, 50 veya 100 parça					
Yüzde Modu	Minimum %100 referans. kütle = 10,0 mg / Minimum %100 gösterim = %0,01, %0,1, %1					
Dahili Bellek	200 takım tartım verisi / 100 takım tarih ve saat / 50 takım kalibrasyon verisi					
Harici Veri Kaydedici	AD-1688'e (standart) tarih ve saat ile 5.000'e kadar tartım sonucunu saklayın					
Veri Çıkışı	GLP / GMP / GCP / ISO uyumlu. Çıktılar: terazi üreticisi, model, s/n, terazi tanımlama numarası, veriler, kalibrasyon zamanı, kullanılan kütle ve imza için alan.					
Standart Arayüz	RS-232C, Hızlı USB, Opsiyonel ayak pedalı için harici anahtar fişi (SW:128)					
Harici Kalibrasyon kütleleri (g)	20, 10, 5, 2, 1		200, 100, 50, 20, 10	200,100, 50	500, 300, 200, 100, 50	
Tartı Kefesi Çapı	25 mm (50 mm, 95 mm tartım filtreleri için)		90 mm			
Güç tüketimi	Yaklaşık. 30 VA (AC adaptörüyle sağlanır)					
Dış boyutlar	259 (G) x 466 (D) x 326 (Y) mm					