



designed for scientists



C-MAG HS 7 Paketi

/// Veri Sayfası

Seramik ısıtıcı plakalı manyetik karıştırıcı. DIN 12878 uyarınca bir temas termometresi bağlarken rakorlama (bushing) özelliği, ör: ETS-D5, hassas sıcaklık kontrolüne imkan verir



designed for scientists

Teknik Veri

Karıştırma pozisyonlarının sayısı	1
Karıştırma pozisyonuna göre maksimum karıştırma miktarı (H ₂ O) [l]	10
Motor gücü çıkışı [W]	1.5
Rotasyon yönü	sol
Hız kontrolü	ölçek 0 - 6
Hız aralığı [rpm]	100 - 1500
Karıştırma çubuğu uzunluğu [mm]	80
Kurulum plakasının maks. karıştırma düzeyinde öz ısıtması (RT:22°C/süre:1h) [K]	+1
Sıcaklık çıkışı [W]	1000
Sıcaklık göstergesi ayar değeri	LED
Isıtma sıcaklığı aralığı [°C]	50 - 500
Sıcaklık kontrol	Döner tuş
Isıtma tabakası ısıtma gücü [K/min]	5
Isıtıcı plaka sıcaklık ayarlama rezolüsyonu [K]	5
Harici sıcaklık sensörü bağlantısı	ETS-D5
Sabit emniyet devresi [°C]	550
Kurulum plakası malzemesi	seramik
Kurulum plakası boyutları [mm]	180 x 180
Boyutlar (En X Boy X Derinlik) [mm]	220 x 105 x 335
Ağırlık [kg]	5
Uygun ortam koşulları [°C]	5 - 40
İzin verilen rölatif hümide [%]	80
DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 21
Voltaj [V]	230
Frekans [Hz]	50/60
Güç girdisi [W]	1020