



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER SOĞUTMALI SANTRİFÜJLER

CDL7MC - Soğutmalı Santrifüj

Genel Özellikler

- 7 Fırçasız Motor
- 7 -20°C ~ 40°C Çalışma Kapasitesi
- 7 7000 rpm
- 7 Mikroişlemci kontrol sistemi - 10 inç LCD ekran tüm parametrelerin takibini sağlar
- 7 30 Program - 10 Adım Hızlanma ve Yavaşlama
- 7 ω 2t Santrifüjleme - İdeal Santrifüj Sonucu Sağlar
- 7 Otomatik Elektrikli Kapak Kilidi, Yüksek sıcaklık koruması ve Dengesizlik Koruması
- 7 Yüksek Kalite Çelikten İmal Santrifüj Gövdesi ve Kapağı



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	7000 RPM
Maksimum RCF	11900 x g
Zaman Aralığı	0-99Sa59dk
Gürültü (db)	≤ 65
Maksimum Kapasite	6 x 2000 ml
Güç Kaynağı	AC 110-220V 50-60Hz 35A
Boyut (G x D x H) mm	950 x 870 x 1300 mm
Ağırlık	380 Kg
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila 40°C
Hız Doğruluğu	± 50 RPM
Sıcaklık Doğruluğu	±1°C
Paketlenmiş Ağırlık	420 Kg
Paketlenmiş Boyut	1150 x 1050 x 1405 mm

TGL20 Uyumlu Rotorlar

Rotor Numarası	Rotor Tipi	Maksimum Hız (RPM)	Maksimum Hacim (ml)	Maksimum RCF (x*g)
NO30324	Sabit rotor	7000	6 x 1000 ml	11900
NO30399	Döner rotor	4000	6 x 2000 ml	5600