



Manyetik Kaplinler Motorsuz-Düşük Basınçlı

Cirrus Manyetik Kaplin

Akışkanların 50 Ncm torkta ve 230°C çalışma sıcaklığında optimum şekilde karıştırılması için manyetik karıştırıcı kafası cirrus NS 18.8/26.

Laboratuvarınız için kompakt bir yardımcı, konik manyetik karıştırıcı cirrus NS 18.8/26'dır. Çözümlerinizi max tork ile karıştırmanız için size iyi bir hizmet sunar. 50 Ncm ve 1.550 rpm.



Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 18.8/26
- ▶ Paslanmaz versiyonda Viton'dan veya HC ile uygulamada Kalrez'den yapılmış, seri olarak iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 Ncm veya 50 Ncm.
- ▶ Malzeme WNr. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNr. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulman. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Bilyalı rulmanlarla maksimum hız 1'550 rpm.
- ▶ Tahrik mili (saha tahrikine bağlı) ø 7 mm
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için çıkış mili ø 6 mm.

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış konik kısımda O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 veya 50 Ncm.
- ▶ Medyayla temas eden parçalar için malzeme WNr. 1.4435, WNr. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya Titan Gr versiyonları. 2 istek üzerine.
- ▶ Bilyalı rulman ile maksimum hız 1.550 dev/dak / kaymalı yatak uygulaması ile 1.200 dev/dak.
- ▶ Kamışlı veya kamışsız hız ölçümlü versiyon

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	Varyasyon	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 18.8/26	20	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x187
NS 18.8/26	20	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x187
NS 18.8/26	20	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x187
NS 18.8/26	20	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x187
NS 18.8/26	50	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x205
NS 18.8/26	50	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x205
NS 18.8/26	50	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x205
NS 18.8/26	50	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x205