

CHILLER

SIRKÜLASYONLU SOĞUTUCU

CLCH-2525

CLCH Serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -20 ila 60 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLCH serisi güvenilir teknolojisi ve -20 ila 60 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostadı için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlemlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır. CLCH serisi cihazlar geniş ekranı ve kolay programlamaya imkan veren arayüzüyle kullanıcı dostudur.





DAHİLİ VE HARİCİ SİRKÜLASYON

Dakika'da 35 Lt Sirkülasyon



AYARLANABİLİR SİRKÜLASYON HIZI

Bypass vanasıyla ayarlanabilir hız



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON POMPASI

Max 6 Bar Sirkülasyon Basıncı



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

0.1 C hassasiyetle çalışan PID kontrollü yazılım



LCD EKРАН

Kolay okunup takip edilmeyi sağlayan 128x64 Ekran



CFC FREE

Çevre Dostu R449 Soğutma Gazı



HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ (PT 100)

Hassas sıcaklık kontrolü için harici sıcaklık sensörü



GÜVENLİK

Yüksek Sıcaklık Koruması , Düşük Seviye Koruması , Yüksek Akım Koruması

GENEL VERİ

Cihaz :	Laboratuvar Cihazı
Cihaz Tipi :	CHILLER (HAVA SOĞUTMALI)
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	35 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ 60 C
Heating Power	1,5 kW.
Soğutma Kapasitesi 20 °C'de	2525 W
Soğutma Kapasitesi 0 °C'de	1850 W
Bağlantılar	Standart 10 mm
Kontrolcü	Otomatik PID
Zamanlayıcı	99 saat 59 dakika, süresiz çalışma,
Çözünürlük	0.1 C Kontrol ve Ekran
Tahliye	Özgün tahliye vanası
Sirkülasyon	Max 6 bar bypass vanasıyla ayarlanabilir

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Materyal No : 1.4301
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	3.700 W

MEKANİK VERİ

Dış Ölçü (mm)	330 x 474 x 752
Paket Ölçüleri	430 x 574 x 852

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı , Harici sıcaklık sensörü
İzolasyonlu hortum