

CHILLER

CLCH-3500

Laboratuvarlarda 10 ila 60 °C arasındaki Sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatları CLRC serimiz, 10 ila 600 °C arasındaki Sıcaklık aralıkları için güvenilir teknoloji ve modern tasarım Bu Cihazs serisi, yanıcı olmayan sıvılarla (su ve su/glikol) harici Sıcaklık kontrol termostatları için uygundur. Termostatlar, laboratuvardaki en temel Sıcaklık kontrol uygulamaları için mükemmel bir çözümdür. En temel işlemlere indirgenmiş bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla sizi kazanacaktır.





DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

30 L/dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

3 bar basınç



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free
R449 SOĞUTMA



LCD EKРАН

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek dokunmatik LCD ekran.



KOLAYLIK

Kondenserin kolay temizlenmesi için hızlı açılan ön ızgara, Yan kulplar rahat taşıma ve taşıma imkanı sağlar.



HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ (PT 100)

Hassas Sıcaklık kontrolü için Harici Sıcaklık Sensörü



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCH-3500
Cihaz tipi	Chiller
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	30 Lt.
Sensör	PT 100
Sirkülasyon basıncı	3 Bar
Sirkülasyon hızı	30 L/dk
Çalışma sıcaklığı	10 ~ 60 °C
Isıtma gücü	1,500 W
Soğutma Kapasitesi at 20°C	3,500 W
Bağlantı	10 mm
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Kontrolör	Otomatik PID kontrol

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	5.000 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	1050 x 630 x 800
Paket (GxDxY, mm)	1250 x 730 x 900
Brüt Ağırlık	60 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum