

YÜKSEK SICAKLIK ETÜVÜ 400 °C

CLOF-150H

Yüksek sıcaklık etüvleri geleneksel etüvlere göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışmaya imkan sağlar. Çift fan motoru ve cidarlı yapısıyla homojen ısı dağılımı garanti eder.



Turkey
Discover
the potential

**DAHA FAZLA KURUTMA
İÇİN BÜYÜK HACİM**

150 Lt.

**GENİŞ
LCD EKRAN**Kolay kumanda edilebilir,
geniş ekran**KUSURSUZ
SİRKÜLASYON**

2 x 750 rpm Sirkülasyon Fan

**PROGRAMLANABİLİR
KONTROLCÜ**

5 program, 5 segment

**VERİMLİLİK**Güçlü izolasyon ile
minimum ısı kaybı**GÜVENLİK**Kaçak akım rölesi ve kapak
anahtarı**GENEL VERİ**

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Yüksek Sıcaklık Etüvü
Model No	CLOF-150H
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	150 Lt.
Sıcaklık	Ortam +5 ~ 400°C / PT100
Hassasiyet/Doğruluk	± 1'de 400°C / ±3.0'de 100°C
Süre & Alarm	99 saat 59 dakika, süresiz çalışma, gecikmeli başlatma
Isıtma Süresi	35 dakika 100°C, 75 dakika 250°C
Ekrani	Grafik LCD
Çözünürlük	Kontrol : ±1.0°C, Ekran : ±1°C
Rafar	2 adet paslanmaz çelik raf
Kontrolcü	Otomatik PID Kontrol 5 Program ve 5 Segment
Sirkülasyon	2 adet yüksek performanslı fan

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik
Raf malzemesi	1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ**150 T**

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	3.000W

MEKANİK VERİ**150 T**

İç Ölçü (mm)	500 x 500 x 600
Dış Ölçü (mm)	945 x 660 x 880
Paket Ölçüleri	1045 x 760 x 980
Ağırlık	80 kg