

HOMOJENİZATÖR

CLPM 400

Tüm çapraz kontaminasyon risklerinden kaçınan homojenizatör kullanımı kolay ve güçlü bir laboratuvar ekipmanıdır. Her türlü uygulamaya uyarlanmış ve optimum bakteri ekstraksiyonu garantisi ile laboratuvar analizleri için harika bir araçtır.



KOLAY KULLANIM
Kolay Kullanılan Panel



MATERYAL
Tamamen 304 Kalite Paslanmaz Çelik



HIZLI
Sadece 60 saniyede homojenizasyon



AYARLABİLİRLİK
Farklı boyutta numunelerle çalışabilmeye imkan veren ayarlanabilir pedal mesafesi



LCD EKРАН
Kolay okunup takip edilmeyi sağlayan geniş ekran



İZLENEBİLİRLİK
Homojenizasyonu takibe yarayan temperli gözetleme camı



GÜVENLİK
Kapak açıldığında otomatik duran motor mekanizması

GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Homojenizatör
Standartlar	
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	400 ML.
Homojenizasyon Süresi	99 saat 59 dakika ayarlanabilir
Homojenizasyon Hızı	Saniyede maksimum 12 vuruş
Ölçüler (w x d x h)	29 x 45 x 37 cm
Ekran	128 x 64 Graphic LCD
Ağırlık	26 kg
Kontrolcü	Full otomatik

OPSİYONLAR

Plastik Poşet
Paslanmaz Çelik Poşet Askısı

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

Nominal voltage/nominal frequency	220 V AC / 50 Hz
Cüç Tüketimi	400 W

MEKANİK VERİ

Dış Ölçü (mm)	290 x 450 x 370
Paket Ölçüleri	390 x 550 x 470
Ağırlık	26 kg

Turkey
Discover the potential