

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-30C

CLRC-30C serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -20 ila 100 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLRC serisi güvenilir teknolojisi ve -20 ila 100 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostadı için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlevlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır.





HARİCİ SİRKÜLASYON

17 L / dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü
0,1°C sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.45 Bar Basınç



CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU

CFC'SİZ- R449 soğutucu



AKILLI PROGRAM KONTROLÜ

Sıcaklık için 7 program ve bekleme kontrolü. Program başına 7 adım, bir program ve başına 99 saat 99 dakika.



KOLAYLIK

Kondansatörün kolay temizlenmesi için çabuk açılan ön ızgara, yan kollar kolay kullanım ve taşıma sağlar.

GENEL VERİ

Cihaz	CLRC-30C
Cihaz Tipi	Soğutmalı Sirkülatör
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik levha

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	30 LT
Sensör	PT 100
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ 100 C
Isıtma Kapasitesi	1.5 KW
Soğutma Kapasitesi 20°C	1100 W
Soğutma Kapasitesi at 0°C	870
Bağlantı	Standart 10 mm
Kontrolcü	Tam otomatik PID kontrol yazılımı
Çözünürlük	Kontrol ve görüntüleme için 0,1 C
Boşaltma	Benzersiz manuel tahliye vanası
Banyo Kapağı	Dahil

OPSİYON

Soğutma Sıvısı	
İzolasyonlu termal hortum	

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	3.000 W

MEKANİK VERİ

İç Boyutlar (mm)	(W x D x H) 230 x 350 x 150 mm
Dış Boyutlar (mm)	(W x D x H) 400 x 523 x 807 mm
Paket Boyutları	(W x D x H) 500 x 623 x 907 mm



Discover
the potential