

DİSTİLE SU CİHAZI

CLWD SERİSİ

CLWD serisi distile su cihazları araştırma ve geliştirmede kullanılır, e. g. bakteriyolojik ve tıbbi örneklerin hazırlanması için, hücre ve doku kültürleri için ve ayrıca reaktif üretimi için ve genel laboratuvar uygulamaları için uygundur. Ayrıca damıtma, temizlik ve sterilizasyon işlemleri için, tamponlu çözeltilerin yanı sıra mikrobiyolojik ve analitik uygulamalar için de kullanılır.



KOLAY TEMİZLİK

Kaynama ve yoğuşma bölümlerinin



EKONOMİK SU TÜKETİMİ

Minimum soğutma suyu kullanımı



KOLAY KULLANIM

Hiçbir ilave işleme gerek kalmadan tam otomatik kullanım



UZUN ÖMÜRLÜ

Tüm komponentlerin 304 kalite paslanmaz çelik seçimi sayesinde uzun yaşam süresi



BÜYÜK DEPOLAMA TANKI

4 Lt / Saat için : 12 LT. – 8 Lt/ Saat için : 16 LT. Depolama Tankı



GÜVENLİK

Yüksek Sıcaklık Koruması, Yüksek Akım Koruması

GENEL VERİ

Cihaz :	Laboratuvar Cihazı
Cihaz Tipi :	Distile Su Cihazı
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Materyal No : 1.4301
Gövde malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Materyal No : 1.4301

GENEL TEKNİK VERİLER

	04	08
Kapasite	4 Lt./h	8 Lt./h
Depolama Tank	12 Lt.	16 Lt.
Isıtma Gücü	3 kW.	6 kW.
Soğutma Suyu	48 l / h	72 l / h
Distillation tipi	Tek	
Kontrolcü	Otomatik On-Off Kontrol	
Tahliye	Manual tahliye vanası	

ELEKTRİKSEL VERİ

	04	08
Voltaj	220 V AC / 50 Hz	380 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	3.000 W	6.000 W

MEKANİK VERİ

	04	08
Dış Ölçü (mm)	350 x 650 x 510	350 x 650 x 610
Paket Ölçüleri	450 x 750 x 610	450 x 750 x 710

OPSİYONLAR

Giriş suyu filitresi

Turkey
Discover
the potential