

Numune Konsantratörleri

DC150 - 1 MİKROPLAKA NUMUNE KONSANTRATÖRÜ

- ▶ Ayarlanabilir Gaz Akışı
- ▶ Ortam +5°C—150°C Çalışma Kapasitesi
- ▶ Zengin Blok Seçeneği
- ▶ Bağımsız Kontrol Edilebilen Gaz İğneleri

Yüksek hassas sıcaklık ile PID tarafından kontrol edilen çeşitli tüpler için uygun hızlı verimli numune konsantrasyonu. Gaz dağıtım iğneleri bağımsızdır ve numune konsantrasyonunun iyi bir tekdüzelik sağlaması için gazı ayrı ayrı kontrol edebilir. Numune yoğunlaştırıcı gaz deposunun yüksekliği, doğru yükseklik kontrolü için ayarlanabilir bir stand üzerine yerleştirilmiştir. Bu esnek blok kombinasyonu, cihazı çoğu numune kabı ile uyumlu hale getirir.



Teknik Parametreler

Model	DC150-1	DC150-2
Sıcaklık Menzil	R.T+5°C~150°C	
Isıtma Süresi	≤30dk (20°C ila 150°C)	
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@40°C	≤±0.3°C	
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@100°C	≤±0.5°C	
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@120°C	≤±1°C	
Zaman	0~99s59dk	
Azot Akışı	0~10L/m	
Baskı	≤0.5MPa	
Boyut(U×G×Y) (mm)	220×290×540mm	
Güç	200W	400W