

Numune Konsantratörleri

DC150 - 1A MİKROPLAKA NUMUNE KONSANTRATÖRÜ

- Ayarlanabilir Gaz Akışı
- Ortam +5°C—150°C Çalışma Kapasitesi
- Bağımsız Kontrol Edilebilen Gaz İğneleri

Isıyı numuneye hızlı bir şekilde iletebilen benzersiz ısıtılabilir alüminyum bloklu Mikroplaka için tasarlanmıştır. Ekran, zamanlayıcı, bip alarmı fonksiyonları ile yüksek hassas sıcaklık ile PID tarafından kontrol edilen hızlı verimli numune konsantrasyonu.



Teknik Parametreler

Model	DC150-1A (96 delikli)
Sıcaklık Menzil	R.T+5°C~150°C
Isıtma Süresi	≤30dk (20°C ila 150°C)
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@40°C	≤±0.3°C
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@100°C	≤±0.5°C
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı@120°C	≤±1°C
Zaman	0~99s59dk
Azot Akışı	0~10L/m
Baskı	≤0.5MPa
Boyut(U×G×Y) (mm)	220×290×540mm
Güç	45W