



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER KAN TORBASİ SANTRİFÜJLER

DDL6 - Kan Torbası Santrifüj

Genel Özellikler

- 7 Fırçasız Motor
- 7 -20°C ~ 40°C Çalışma Kapasitesi
- 7 6000 rpm
- 7 Mikroişlemci kontrol sistemi - 10 inç LCD ekran tüm parametrelerin takibini sağlar
- 7 10 Program - 10 Adım Hızlanma ve Yavaşlama
- 7 Zengin Rotor Seçeneği
- 7 Otomatik Elektrikli Kapak Kilidi, Yüksek sıcaklık koruması ve Dengesizlik Koruması
- 7 Yüksek Kalite Çelikten İmal Santrifüj Gövdesi ve Kapağı



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	6000 RPM
Maksimum RCF	6660 x g
Zaman Aralığı	0-99Sa59dk
Gürültü (db)	≤ 55
Maksimum Kapasite	4 x 1000 ml
Güç Kaynağı	AC 110-220V 50-60Hz 20A
Boyut (G x D x H) mm	800 x 675 x 830 mm
Ağırlık	220 Kg
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila 40°C
Hız Doğruluğu	± 50 RPM
Sıcaklık Doğruluğu	±1°C
Motor	Fırçasız Motor
Paketlenmiş Boyut	1500 x 790 x 960 mm
Paketlenmiş Ağırlık	260 Kg