

PERİSTALTİK POMPALAR DF600 / 12FU / YZ2515X

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Dolum hızı aralığı	0.1-9999.99rpm
Motor hızı	0.1-600rpm
Dolum hızı süresi	0.1-9999.99 s
Durdurma zaman aralığı	0.5-9999.99 s
Dolum hacmi çözünürlüğü	0.01mL
Zaman çözünürlüğü	0.01 s
Dağıtım doğruluğu	< ±0.5%
Motor tipi	Stepper motor
Ekran	4.3 inch renkli dokunmatik LCD ekran
Kontrol metodu	Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı
Tuş takımı ömrü	300,000 kez
Start/stop,	Anahtar sinyali ve ayak pedali
İletişim arayüzü	RS485, MODBUS desteği (RTU MOD)
Güç kaynağı	AC220V 10%, 50Hz/60Hz (Standart)
Ölçüler	706 x 205 x 186 mm (B x G x Y)
Ağırlık	21.8 kg
Güç gereksinimi	<50W
Ortam sıcaklığı	0-40 °C
Ortam nem seviyesi	<80%



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Pompa Başlığı	Pompa Başlığı Materyali	Boru		Akış Hızı (ml/dk)
			Boru Boyutu	ID x Duvar Kalınlığı	
DF600	YZ2515x	PSF/PPS	15#	4.8 x 2.4(mm)	0.17~1020
	YZ2515x		24#	6.4 x 2.4(mm)	0.29~1740