

PERİSTALTİK POMPALAR DF600 / 4FU / YZ1515X

TEMEL ÖZELLİKLERİ

Dolum hızı aralığı	0.1-9999.99rpm
Motor hızı	0.1-600rpm
Dolum hızı süresi	0.1-9999.99 s
Durdurma zaman aralığı	0.5-9999.99 s
Dolum hacmi çözünürlüğü	0.01mL
Zaman çözünürlüğü	0.01 s
Dağıtım doğruluğu	< ±0.5%
Motor tipi	Stepper motor
Ekran	4.3 inch renkli dokunmatik LCD ekran
Kontrol metodu	Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı
Tuş takımı ömrü	300,000 kez
Start/stop,	Anahtar sinyali ve ayak pedalı
İletişim arayüzü	RS485, MODBUS desteği (RTU MOD)
Güç kaynağı	AC220V 10%, 50Hz/60Hz (Standart)
Ölçüler	706 x 205 x 186 mm (B x G x Y)
Ağırlık	21.8 kg
Güç gereksinimi	<50W
Ortam sıcaklığı	0-40 °C
Ortam nem seviyesi	<80%



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Pompa Başlığı	Pompa Başlığı Materyali	Boru		Akış Hızı (ml/dk)
			Boru Boyutu	ID x Duvar Kalınlığı	
DF600	YZ1515x	PSF/PPS	13#	0.8 x 1.6(mm)	0.007~42
	YZ1515x		14#	1.6 x 1.6(mm)	0.027~162
	YZ1515x		19#	2.4 x 1.6(mm)	0.055~330
	YZ1515x		16#	3.1 x 1.6(mm)	0.082~492
	YZ1515x		25#	4.8 x 1.6(mm)	0.17~1020
	YZ1515x		17#	6.4 x 1.6(mm)	0.29~1740
	YZ1515x		18#	7.9 x 1.6(mm)	0.38~ 2280