

FAITHFUL DH4000 BII

İnkübatör

Ürün Karakteristiği

Yeni panel 5 derecelik açılı, yeni cam iç kapı to-puzu anahtarı.

Çift kapı yapısı, numuneleri gözlemlemek kolay, yüksek kaliteli cam benimser , manyetik şer-itli kapının açılması ve kapatılması kolaydır, iyi sızdırmazlık ve açık kapı kapatma işlevi.



Model		DH3600II	DH4000II	DH5000II	DH6000II
		DH3600BII	DH4000BII	DH5000BII	DH6000BII
Döngü Modu		Doğal konveksiyon			
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	RT+5-70°C			
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C			
	Sıcaklık Hareket	±5°C			
	Sıcaklık Tekdüzelik	±1.5°C			
Yapı	İç Hücre	B: ayna paslanmaz çelik; B'siz : Yüksek mukavemetli galvanizli sac			
	Dış Yüzey	Soğuk haddeleme çelik elektrostatik püskürtme dış			
	İzolasyon	Yüksek kaliteli köpük tahta			
	Isıtıcı	Mika elektrotermal film			
	Isıtma Gücü	0.35 kW	0.45 kW	0.6 kW	0.7 kW
	Egzoz Deliği	φ28mm test deliği işlevine sahip üst			
	Sıcaklık Kontrolü	PID akıllı			
Kontrolcü	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik düğme ayarı			
	Sıcaklık Ekran Modu	Sıcaklık ölçümü: LED üst sıra; ayar sıcaklığı: alt sıra			
	Zamanlayıcı	0-9999dak (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)			
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit sıcaklık çalışması,zamanlama fonksiyonu,otomatik durdurma.			
	Ek İşlev	Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, kapanma parametre belleği			
	Sensör	PT100			

Ölçüler & Detaylar	İç Ölçüler (W*L*H)(mm)	350*350 *350	400*350*450	500*450*550	600*580*600
	Dış Ölçüler (W*L*H)(mm)	480*480*606	560*540*680	640*590*780	775*710*870
	Paket Ölçüleri (W*L*H)(mm)	590*550*750	704*620*814	739*700*889	855*802*1025
	Max Raf	7L	9L	13L	14L
	Raf Taşıma Kapasitesi	15kg			
	Raf Aralıkları	35 mm			
	Güç (50/60HZ)	AC220V/ 1.1A	AC220V/ 1.1A	AC220V/ 2.3A	AC220V/ 2.7A
	NW/GW (kg)	27/30	32/35	45/49	58/63
Aksesuar	Raf	2			