

Homojenizatör HG-15A, 27000 rpm analog dahili kontrolörlü

Özellikler

- 27.000 rpm'ye kadar
- çalışma aralığı 1 - 2.500 ml
- İzleme için CE sertifikalı ve benzersiz seri numarası
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- tüm dispersiyon ve homojenleştirme uygulamaları
- sıvı ve doku örnekleri için tasarlanmıştır
- dokunmatik butonlu analog kademesiz kontrolör

Kutu içeriği

Set A: Homojenizatör HG-15A, dağıtma aracı HT1018 rotor Ø12,5 mm, stator Ø18 mm, 10-1.000 ml için, karıştırıcı ve homojenleştirici için kelepçe CL200, çubuklu plaka standı ST110 levha 20x35 cm, çubuk Ø16 x h800 mm, güç kablosu, kullanım kılavuzu



Modeli	HG-15A + HT1018
İç Uzunluk	Uzatma Kolu: 250mm
Dış Genişlik	60 mm
Dış Uzunluk	75 mm
Dış Yükseklik	215 mm
Dış Çap	Uzatma kolu boyutu: Ø12,7
Malzeme	sıvı ve doku numuneleri için tasarlanmış tüm dağıtma ve homojenleştirme uygulamaları
Denetleyici	Analog entegre
Nem aralığı	%85 bağıl nem
Hız	27.000 rpm'ye kadar kademesiz
Sıcaklık Aralığı	2500 ml
Motor Derecelendirmesi	Giriş: 300W, Çıkış:160W
Ortam Sıcaklığı	+5 - 50°C