

FAITHFUL DK-2000-IIIL 14.6 LT

Termostatik Su Banyosu

Ürün Karakteristiği

- Ayarlanabilir Sıcaklık
- Dijital PID Kontrol
- Farklı Hacimlerdeki Balonlara Uygun Kapak
- Hassas Sıcaklık Kontrolü



Model		DK-2000-IIIL 3.4L	DK-2000-IIIL 6.1L	DK-2000-IIIL 14.6L	DK-2000-IIIL 22.5L
Isıtma Modu		Doğa su konveksiyon ısı transferi			
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	RT+5-100°C			
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C			
	Sıcaklık Hareket	±5°C			
	Sıcaklık Tekdüzelik	±1.0°C			
Yapı	İç Hücre	Paslanmaz Çelik			
	Dış Yüzey	Soğuk haddelenmiş çelik levha, kimyasal reaktiflere karşı direnç yüzey kaplama			
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik			
	Isıtma Gücü	0.4 kW	0.5 kW	1.0 kW	1.5 kW
Kontrolcü	Sıcaklık Kontrolü	PID (DK-98-II olmadan)			
	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik düğme ayarı			
	Sıcaklık Görüntüleme Modu	Ölçüm sıcaklığı göstergeleri açık üç dijital tüp üst sıra, I üzerindeki sıcaklık göstergelerini ayarlayın alt satır			
	Zamanlayıcı	0-9999dak (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)			
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit sıcaklık çalışması,zamanlama fonksiyonu,otomatik durdurma.			
	Ek İşlev	Sapma Düzeltme, menü tuşu kilitli, elektrik kesintisi yedekleme, kapanma belleği			
	Sensör	CU50			
Ölçüler	İç Ölçüler (W*L*H)(mm)	150*135*150	300*135*150	325*300*150	500*300*150
	Dış Ölçüler (W*L*H)(mm)	170*154*210	318*216*210	350*318*210	524*322*210
	Kapsite	3.4L	6.6L	12.7L	18.7L
	Raf Kapasitesi	5kg			
	Güç (50/60HZ)	AC220V/1.8A	AC220V/2.3A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A
	KB/GW (kg)	3.3/4	4.5/5	6/7	7.5/9