

FAITHFUL DK-2000-IIIL 22.5 LT Termostatik Su Banyosu

Ürün Karakteristiği

- Ayarlanabilir Sıcaklık
- Dijital PID Kontrol
- Farklı Hacimlerdeki Balonlara Uygun Kapak
- Hassas Sıcaklık Kontrolü



| Model | | DK-2000-IIIL 3.4L | DK-2000-IIIL 6.1L | DK-2000-IIIL 14.6L | DK-2000-IIIL 22.5L |
|-------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Isıtma Modu | | Doğa su konveksiyon ısı transferi | | | |
| Fonksiyon | Sıcaklık Aralığı | RT+5-100°C | | | |
| | Sıcaklık Çözünürlük Oranı | 0.1°C | | | |
| | Sıcaklık Hareket | ±5°C | | | |
| | Sıcaklık Tekdüzelik | ±1.0°C | | | |
| Yapı | İç Hücre | Paslanmaz Çelik | | | |
| | Dış Yüzey | Soğuk haddelenmiş çelik levha, kimyasal reaktiflere karşı direnç yüzey kaplama | | | |
| | Isıtıcı | Paslanmaz çelik | | | |
| | Isıtma Gücü | 0.4 kW | 0.5 kW | 1.0 kW | 1.5 kW |
| Kontrolcü | Sıcaklık Kontrolü | PID (DK-98-II olmadan) | | | |
| | Sıcaklık Ayar Modu | Dokunmatik düğme ayarı | | | |
| | Sıcaklık Görüntüleme Modu | Ölçüm sıcaklığı göstergeleri açık üç dijital tüp üst sıra, I üzerindeki sıcaklık göstergelerini ayarlayın alt satır | | | |
| | Zamanlayıcı | 0-9999dak (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile) | | | |
| | Çalışma Fonksiyonu | Sabit sıcaklık çalışması,zamanlama fonksiyonu,otomatik durdurma. | | | |
| | Ek İşlev | Sapma Düzeltme, menü tuşu kilitli, elektrik kesintisi yedekleme, kapanma belleği | | | |
| | Sensör | CU50 | | | |
| Ölçüler | İç Ölçüler (W*L*H)(mm) | 150*135*150 | 300*135*150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
| | Dış Ölçüler (W*L*H)(mm) | 170*154*210 | 318*216*210 | 350*318*210 | 524*322*210 |
| | Kapsite | 3.4L | 6.6L | 12.7L | 18.7L |
| | Raf Kapasitesi | 5kg | | | |
| | Güç (50/60HZ) | AC220V/ 1.8A | AC220V/ 2.3A | AC220V/ 4.5A | AC220V/ 6.8A |
| | KB/GW (kg) | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |