

TEMEL ÖZELLİKLER

- Maksimum Sıcaklık 450 °C
- Analog Hız Kontrolü
- Karıştırma Hızı 100 ~ 1200 rpm
- Dijital PID Sıcaklık Kontrolü
- Dış Aksam AISI304
- İç Aksam Cam Elyaf
- Asbest İçermez

KONTAKT
TERMOMETRE
HARİÇ

NUMUNE
SICAKLIĞI
YÜZEY
SICAKLIĞINDAN
FARKLILIK
GÖSTEREBİLİR.



MS-DMS



DMS638



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Model | Kapasite | Isıtma Gücü (Watt) | Ölçüler ØxYükseklik(mm) | İç (Yükseklik:mm) | Ağırlık (Kg) |
|---------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| DMS 632 | 250ml | 150 | 180x260x150 | 65 | 3,5 |
| DMS 633 | 500ml | 260 | 200x280x160 | 75 | 4,2 |
| DMS 634 | 1000ml | 380 | 210x290x170 | 85 | 4,8 |
| DMS 635 | 2000ml | 500 | 240x320x200 | 115 | 5,9 |
| DMS 636 | 3000ml | 600 | 270x350x210 | 125 | 6,8 |
| DMS 637 | 5000ml | 800 | 310x290x230 | 145 | 8,3 |
| DMS 638 | 10000ml | 1300 | 390x470x300 | | 16,5 |
| DMS 639 | 20000ml | 2000 | 460x540x340 | | |