

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Maksimum Sıcaklık 450 °C
- ➔ Analog Hız Kontrolü
- ➔ Karıştırma Hızı 100 ~ 1200 rpm
- ➔ Dijital PID Sıcaklık Kontrolü
- ➔ Dış Aksam AISI304
- ➔ İç Aksam Cam Elyaf
- ➔ Asbest İçermez

KONTAKT
TERMOMETRE
HARİÇ

NUMUNE
SICAKLIĞI
YÜZEY
SICAKLIĞINDAN
FARKLILIK
GÖSTEREBİLİR.



DMS638



MS-DMS



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Kapasite	Isıtma Gücü (Wat)	Ölçüler Ø×Yükseklik(mm)	İç (Yükseklik:mm)	Ağırlık (Kg)
DMS 632	250ml	150	180×260×150	65	3,5
DMS 633	500ml	260	200×280×160	75	4,2
DMS 634	1000ml	380	210×290×170	85	4,8
DMS 635	2000ml	500	240×320×200	115	5,9
DMS 636	3000ml	600	270×350×210	125	6,8
DMS 637	5000ml	800	310×290×230	145	8,3
DMS 638	10000ml	1300	390×470×300		16,5
DMS 639	20000ml	2000	460×540×340		