

Faithful DZ-BCII

Vakum Etüv

Ürün Karakteristiği

- 4 taraflı Isıtma yöntemi, Raflarla sıcaklık iletimi, daha fazla verimlilik.
- Şişirilebilir bağlantı noktası ile, bir kez oluşan termostabilite Silika jel Mastik şerit, iyi sızdırmazlık ile
- Çift Gözlem camı penceresi, iç kısım patlamaya dayanıklı cam, dış kısım reçine koruma plakası, daha fazla güvenlik.
- Açma ve kapama için uygun sabitleme kolu.



	Model	DZ-1BCII	DZ-2BCII	DZ-3BCII
Fonksiyon	Isıtma Modu	Dört duvar ısı iletimi ve dekompresyon		
	Sıcaklık Aralığı	RT+10-250 °C		
	Yararlı Vakum Derecesi Aralığı	<133 Pa		
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1 °C		
	Sıcaklık Hareket	±1°C		
	Isınma Süresi	80 dakika	100 dakika	120dk
Yapı	İç Hazne	Yüksek kaliteli ince çizgili paslanmaz çelik sac		
	Dış Kabuk	Soğuk haddelenmiş çelik elektrostatik püskürtme		
	Yalıtım Katmanı	Alüminyum silikat elyaf		
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik elektrikli ısıtma borusu		
	Gözlem Penceresi	Kurşun geçirmez cam, akrilik dış koruma		
	Yalıtım Katmanı	Alüminyum silikat elyaf		
	Vakum Ölçer	İşaretçi tipi, doğruluk sınıfı 2.5		
	Meme Çapı	10mm		
	Güç Derecesi	0.8 kW	1.4 kW	2.0 kW
Kontrolör	Sıcaklık ayar modu	Dokunmatik düğme ayarı		
	Sıcaklık görüntüleme modu	Ölçüm sıcaklığı: üst sıradaki dört dijital tüpte görüntü; ayar sıcaklığı: alt satırda göster		
	Zamanlayıcı	0-9999dk		
	Operasyon fonksiyonu	Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi, otomatik durdurma		
Ölçüler	İç Boyutlar (G*U*Y) (mm)	300 x 300 x 270	415 x 370 x 340	450 x 450 x 450
	Dış Boyutlar (G*U*Y) (mm)	480 x 480 x 606	560 x 540 x 680	640 x 590 x 780
	Kapasite	24 L	52 L	91 L
	Raf Adedi	2		
	Raf Kapasitesi	15 KG		
	Gerilim	AC220V/3.6A	AC220V/6.3A	AC220V/9.1A