



TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ Maksimum Sıcaklık 450 °C
- ➔ Analog Hız Kontrolü
- ➔ Karıştırma Hızı 100 ~ 1200 rpm
- ➔ Enerji Regülatörlü Sıcaklık Kontrolü
- ➔ Dış Aksam AISI304
- ➔ İç Aksam Cam Elyaf
- ➔ Asbest İçermez

NUMUNE
SICAKLIĞI
YÜZEY
SICAKLIĞINDAN
FARKLILIK
GÖSTEREBİLİR.

MS-ES



ÖZELLİKLER VE SİPARİŐ BİLGİLERİ

| Model | Kapasite | Isıtma Gücü (Wat) | Ölçüler Ø×Yükseklik(mm) | İç (Yükseklik:mm) | Ağırlık (Kg) |
|--------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| ES 302 | 250ml | 150 | 213×160 | 65 | 2,3 |
| ES 303 | 500ml | 260 | 230×170 | 75 | 2,7 |
| ES 304 | 1000ml | 380 | 250×180 | 85 | 2,8 |
| ES 305 | 2000ml | 500 | 290×210 | 115 | 3,7 |
| ES 306 | 3000ml | 600 | 310×220 | 125 | 4,6 |
| ES 307 | 5000ml | 800 | 345×240 | 145 | 4,9 |
| ES 308 | 10000ml | 1300 | 390×470×300 | | 15,5 |
| ES 309 | 20000ml | 2000 | 460×540×340 | | |