

FD Serisi Otoklav

- » Tüm süreci ve verileri göstermek için büyük LCD ekran.
- » Sterilizasyon sürecini kısaltmak için standart hızlı soğutma fanı.
- » Kolay bakım için ön taraftan çıkarılabilir atık şişesi.
- » Otomatik açılıp kapanabilen kapak opsiyonu.
- » 150 litreye kadar çıkarılabilen bölme hacmi.
- » "Inspiration II" süper hızlı mikro bilgisayar ile kontrol.
- » Elektrikli çift iç kilit, kapak kapatma kontrolü, kuru yanık koruması, aşırı basınç koruması, emniyet valfi, su seviye sensörü, aşırı sıcaklık koruması, sıcaklık monitörü, aşırı akım ve kısa devre koruması, kaçak koruma, soğutma kilidi, haşlanma önleyici hazne kapağı ve bank , otomatik sorun giderme.



Model	FD36A	FD50A	FD80A	FD100A
	FD36R	FD50R	FD80R	FD100R
Model farkları	A: Standart R: A+ kurutma			
Kapasite	36	50	80	100
Boyutlar(UxGxY,mm)	460 x 542 x 960	460 x 542 x 1070	620 x 680 x 1042	620 x 680 x 1222
Bölme (Çap*H,mm)	325 x 460	325 x 670	400 x 709	325 x 889
Oranlı Güç Kaynağı	2300	2600	4600	4600
Paslanmaz Sepet(Çap*H,mm)	(300x200)x2	(300x200)x3	(360x280)x2	(360x220)x2
Güç Girişi	220V 50/60Hz			
Sıcaklık Doğruluğu	0.1 °C			
Çalışma Aralığı	5-45 °C, Bağıl Nem 10%-85%			
Bölme Malzemesi	SUS 304			
Sterilizasyon Sıcaklığı	105-135 °C			
Sterilizasyon Süresi	1-300 dakika			



Anlık Bildirimli
LCD Ekran



Geniş İç Hacim



Otomati Kapak

Erime Sıcaklığı	60-100 °C	
Erime Süresi	1-6000 dakika	
Isınma Sıcaklığı	45-60 °C	
Isınma Süresi	1-9999 dakika	
Soğutma Kilidi	40-80 °C ile sıvı çevrim, 40-99 °C diğer çevrimler için	
Sterilizasyon Çevrimi	1. Sıvı 2. Sıvı Isıtma 3. Katılar 4. Sarılmış Alet 5. Kumaş 6. Lastik 7. Hızlı 8. Atık 9. Ağar Erimesi 10. Kendi Kendine Tanımlanmış 11. Kurutma	
Sterilizasyon Çevrimi Sayısı	60 döngüye kadar kaydedebilir, 1000 işlemi kaydedebilir	
Egzoz Modu	İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 farklı seviyede seçilebilir.	
Önceden Ayarlanmış Zamanlayıcı Aralığı	Otomatik başlangıçla 6 güne kadar ayarlanabilir.	
Basınç Ölçer Görüntüleme Aralığı	-0.1, -0.5 Mpa	
Basınç	Max: 0.27 Mpa, Tasarlanabilir:0.35 Mpa	
Buhar Toplayıcı ve Su Tankı	2 adet gömülü buhar toplayıcı, 9 L su tankı	2 adet gömülü buhar toplayıcı, 28 L su tankı