

LİYOFİLİZATÖR

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ -55 ~ -120 °C arasında değişen modeller
- ➔ Mikroışlemcili PID kontrol
- ➔ 1.5×10^{-3} torr dahili vakum pompası
- ➔ Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri
- ➔ Tüm kontrol ve göstergelerin bulunduğu üniversal kumanda paneli
- ➔ 3 L - 6 L - 12 L - 24 L hacim seçenekleri
- ➔ Dahili otomatik defrost sistemi
- ➔ Özel tasarlanmış yüksek kapasiteli soğuk hava kondenseri ve aerodinamik fan
- ➔ En yüksek kalitede sessiz ve verimli çalışan LBP hermetik kompresör
- ➔ Elektrik kesintisi, ani sıcaklık artışı ve kapı açık (sesli ve görsel) uyarıları



OPSİYONLAR



Tüp Sporu



T-tipi Manifold



Kurutma Kabini+D-Tipi manifold+Mini tepsi



Woosung Vakum Pompası

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Dik Tip							
	FDU-864	FDU-7024	FDU-8612	FDU-7012	FDU-8606	FDU-7006	FDU-8603	FDU-7003
MİN. SICAKLIK (°C)	-90 °C	-70 °C	-90 °C	-70 °C	-90 °C	-70 °C	-90 °C	-70 °C
KAPASİTE	24 L		12 L		6 L		3 L	
ÖLÇÜLER	(DİŞ)G850xD800xY950				(DİŞ)G500xD650xY950			
TRAP ÖLÇÜSÜ	Ø 315 X L680		Ø 315 X L380		Ø 315 X L300		Ø 315 X L180	
KONTROL	Otomatik / Manuel Açma kontrolü, Dijital sıcaklık ve vakum takibi							
VAKUM POMPASO	Vakum Pompası için Otomatik Start & Stop Sistemi							
DEFROST	Otomatik						Manuel	
ELEKTRİK (A)	220 V							
AĞIRLIK (Kg)	180 kg		155 kg		115 kg		110 kg	