

FAITHFUL FWS-30

Çalkalamalı Su Banyosu

Ürün Karakteristiği

Geniş LCD Ekran - sıcaklık,hız ve zaman değerleri ayarlama ve takibine olanak sağlar
Yüksek Hassasiyetli Sıcaklık Kontrolü - beklenmedik güç kesintilerinde set edilen sıcaklık değerinden çalışmaya devam olanağı sağlar
PID Kontrollü Yüksek Hassasiyetli Hız Kontrolü - kontrol dışı hızlanmayı kısıtlar.
Dahili Yaylı Rack - Çeşitli çap ve hacimlerde tüp ve şişeler ile kullanım kolaylığı sağlar



Model		FWS-30
Mode		Karşılıklı Salınım + Termostatik Su Banyosu
Fonksiyon	Çalışma Sıcaklığı	RT-100°C
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1°C
	Sıcaklık Hareket	± 0.1°C
	Sıcaklık Tekdüzelik	± 0.2°C
	Karşılıklı Salınım Genlik	16 veya 24 mm (fabrika çıkışı 16 mm'dir)
	Karşılıklı Frekans Menzil	20-180(r/dak)
	Karşılıklı Frekans Kesinlik	±1rpm
Yapı	Su tankı	Ayna paslanmaz çelik
	Dış Malzeme	Soğuk haddeleme çelik elektrostatik püskürtme dış
	Üst katman	Ayna paslanmaz çelik
	Yalıtım katmanı	Poliüretan
	Isıtıcı	Paslanmaz Çelik
	Sürüş modu	Krank mili + çift bağlantı + dört tekerlek
	Raf	Ayna paslanmaz çelik
	Güç derecesi	1.5kW

Kontrolcü	Kendi Modu	LCD PID Akıllı kontrol
	Pistonlu Kontrol Modu	
	Ayar	Dokunmatik düğme ayarı
	Sıcaklık Görüntülemek Modu	LCD ekran
	Hız Gösterge Modu	
	Zamanlayıcı	0-9999 dk
	Sıcaklık sensörü	Pt100
Ölçüler ve Detaylar	Su Deposu Boyutu (G*U*Y)(mm)	500*310*200
	Dış Boyut (G*U*Y)(mm)	828*360*425
	Paket boyutu (G*U*Y)(mm)	908*440*505
	Yaylı Şok Sepeti Boyut (mm)	395*250
	Şok Sepeti En Büyük Tekli Boyut (ml / adet)	100ml*12/250*8/500*6 31L
	Şok Sepeti Rulman	5kg/katman
	Güç	AC220V/6.8A