

GF Serisi Otoklav

- » Tüm süreci ve verileri göstermek için büyük LCD ekran.
- » Sterilizasyon sürecini kısaltmak için standart hızlı soğutma fanı.
- » Kolay bakım için ön taraftan çıkarılabilir atık şişesi.
- » Otomatik açılıp kapanabilen kapak opsiyonu.
- » 150 litreye kadar çıkarılabilen bölme hacmi.
- » "Inspiration II" süper hızlı mikro bilgisayar ile kontrol.
- » Elektrikli çift iç kilit, kapak kapatma kontrolü, kuru yanık koruması, aşırı basınç koruması, emniyet valfi, su seviye sensörü, aşırı sıcaklık koruması, sıcaklık monitörü, aşırı akım ve kısa devre koruması, kaçak koruma, soğutma kilidi, haşlanma önleyici hazne kapağı ve bank , otomatik sorun giderme.



Model	GF36DA	GF54DA	GF88DA	GF120DA
	GF36DF	GF54DF	GF88DF	GF120DF
	GF36DR	GF54DR	GF88DR	GF120DR
	GF36DP	GF54DP	GF88DP	GF120DP
	GF36DX	GF54DX	GF88DX	GF120DX
Model farkları	1.DA: Standart + soğutma fanı 2.DF:DA + Otomatik su besleme 3. DR:DF+ Kurutma 4. DP: DF + Vakum pompası 5. DX:DF + koku giderme			
Kapasite	36	54	88	120
Boyutlar(UxGxY,mm)	460 x 556 x 1025	460 x 556 x 1025	559 x 636 x 1038	659 x 776 x 1041
Bölme (Çap*H,mm)	325 x 525	325 x 725	405 x 743	508 x 668
Oranlı Güç Kaynağı	2300	2600	4600	4600
Paslanmaz Sepet(Çap*H,mm)	(300x200)x2	(300x200)x3	(360x280)x2	(478x250)x2
Güç Girişi	220V, 16A 50/60Hz		220V, 32A 50/60Hz	
Sıcaklık Doğruluğu	0.1 °C			
Çalışma Aralığı	5-45 °C, Bağıl Nem 10%-85%			
Bölme Malzemesi	SUS 304			
Sterilizasyon Sıcaklığı	105-138 °C			
Sterilizasyon Süresi	1-6000 dakika			



Anlık Bildirimli
LCD Ekran



Geniş İç Hacim



Otomati Kapak

Erime Sıcaklığı	60-100 °C	
Erime Süresi	1-6000 dakika	
Isınma Sıcaklığı	45-60 °C	
Isınma Süresi	1-9999 dakika	
Soğutma Kilidi	40-80 °C ile sıvı çevrim, 40-99 °C diğer çevrimler için	
Sterilizasyon Çevrimi	1. Sıvı 2. Sıvı Isıtma 3. Katılar 4. Sarılmış Alet 5. Kumaş 6. Lastik 7. Hızlı 8. Atık 9. Ağar Erimesi 10. Kendi Kendine Tanımlanmış 11. Kurutma	
Sterilizasyon Çevrimi Sayısı	60 döngüye kadar kaydedebilir, 1000 işlemi kaydedebilir	
Egzoz Modu	İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 farklı seviyede seçilebilir.	
Önceden Ayarlanmış Zamanlayıcı Aralığı	Otomatik başlangıçla 6 güne kadar ayarlanabilir.	
Basınç Ölçer Görüntüleme Aralığı	-0.1, -0.5 Mpa	
Basınç	Max: 0.27 Mpa, Tasarlanabilir:0.35 Mpa	
Buhar Toplayıcı ve Su Tankı	2 adet gömülü buhar toplayıcı, 9 L su tankı	2 adet gömülü buhar toplayıcı, 28 L su tankı