

Kuru Blok İnkübatörler

GH - 100 KURU BANYO İNKÜBATÖR

- Numune Yetiştirilmesi ve Korunması Çalışmalarına Uygun
- Yarı İletken Soğutma Teknolojisi
- Programlanabilir Sıcaklık Kontrolü - Homojen Sıcaklık Dağılımı
- Değişimi Kolay Metal Modül
- LCD Ekran
- Sesli Alarm Sistemi
- Ani Kapanmalarda Son Çalışma Datalarını Kaydeden Hafıza

GH-100, LCD'li mikroişlemci kontrollü bir cihazdır, sıcaklığı hassas bir şekilde kontrol edebilir, bu da deney süresini büyük ölçüde kısaltır ve verimliliği artırır. Numune yetiştirme, koruma ve reaksiyonda yaygın olarak kullanılabilir. Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ısıtma ve özel programlar gibi çok amaçlı fonksiyonlara sahiptir.



Teknik Parametreler

Model	GH-100	CC-100
Sıcaklık aralığı	RT+5°C-100°C	RT-10 °C —100 °C
Isıtma Süresi (20 ila 100)	≤15m	
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	±0.3°C	
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @40°C	±0.3°C	
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @100°C	±0.3°C	
Sıcaklık Göstergesi Doğruluğu	0.1°C	
Zamanlama	0-99S59DK	
Maks. Sıcaklık	100°C	
Güç	150W	
Soğutma	-	≤30dk (RT-10°C'den RT'ye)
Net Ağırlık	2.7kg	
Boyutlar	300 x 220 x 170 mm	