



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER SOĞUTMALI SANTRİFÜJLER

GL12 - Soğutmalı Santrifüj

Genel Özellikler

- Fırçasız Motor
- 12000 rpm
- Zengin Rotor Seçeneği
- -20°C to 40°C Çalışma Kapasitesi
- İmbalans Sensörü
- Kullanıcı Dostu Menü
- Otomatik Elektrikli Kapak Kilidi, Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek Kalite Çelikten İmal Santrifüj Gövdesi ve Kapağı



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	12000 RPM
Maksimum RCF	22650 x g
Zaman Aralığı	0-99 dk
Gürültü (db)	≤ 55
Sıcaklık Doğruluğu	±1
Maksimum Kapasite	4 x 1000 ml
Voltaj (V/Hz)	AC 220V 50Hz
Boyut (G x D x H) mm	865 x 650 x 830 mm
Ağırlık	215 Kg
Hız Doğruluğu	±20rpm
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila 40°C

GL12 Mevcut Rotorlar

Rotor Numarası	Rotor Tipi	Maksimum Hız	Maksimum Kapasite	Maksimum RCF (x*g)
30122	Açı rotoru	12000 RPM	6 x 300 ml	22650
30123	Açı rotoru	8000 RPM	6 x 500 ml	11740