



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJLER

GL21M-Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüj

Genel Özellikler

- Rotoru doğrudan çalıştıran esnek aks tahrikli sistem, operasyonda sorunsuz, düşük gürültü ve küçük titreşim.
- İthal kompresörler flor içermez, çift çevrimli soğutma, soğuk ve sıcak dönüşümlü kolayca, serbest çevre kirliliği ve sıcaklık kontrolünde hassas...
- Seçebileceğiniz 20'den fazla rotor çeşidi vardır, özellikle çok sayıda test solüsyonunu sürekli olarak saflaştırmanıza yardımcı olan sürekli rotorlar.
- Seçebileceğiniz 30 çeşit program ve 10 çeşit hızlanma ve yavaşlama hızı vardır.
- w2t santrifüjlemeye izin verilir, bu da ideal santrifüjleme sonucuna sahip olmanızı sağlar.
- Seçebileceğiniz 20 çeşit rotor, özellikle sürekli rotor, büyük miktarda test solüsyonunu sürekli olarak saflaştırmanıza yardımcı olur.
- Otomatik olarak elektrikli kapak kilidi, süper hız, aşırı sıcaklık koruması ve dengesizlik koruması.
- Santrifüj gövdesi, güvenli ve güvenilir yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır.
- 3 katlı koruma çelik kapak.



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	21000 RPM
Maksimum RCF	46140 x g
Maksimum Kapasite	6*500ml
Zaman Aralığı	1~9h59min
Gürültü (db)	≤ 65
Motor	Fırçasız Motor
Hız Doğruluğu	±50r/dk
Kontrol	Mikroişlemcili kontrol
Voltaj (V/Hz)	AC110/220V, 50-60HZ, 35A
Boyut (G x D x H) mm	865*728*1240mm
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık (Kg)	235KG
Sıcaklık Doğruluğu	±1°C
Sıcaklık	-20~40°C