



Manyetik Kaplinler Motorlu-Düşük Basınçlı

Glenfiz Manyetik Kaplin

Glenfiz manyetik karıştırıcı kafası her döner hareketi takip eder ve reaktör camına sıkıca oturur. Ardışık iki O-ring sayesinde iki kat emniyete alınır. Konik bağlantısı NS 29/32 boyutundadır ve 20 Ncm'den 200 Ncm'ye kadar olan torklarda mevcuttur. Alternatif olarak, redmagic olarak bir mikromotor ile birlikte sunulmaktadır.

Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 29/32
- ▶ Paslanmaz versiyon için Viton'dan veya HC ile kullanıldığında Kalrez'den yapılmış, birbiri ardına iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm - 200 Ncm
- ▶ Malzeme WNo. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNo. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Basıncsız alan veya vakum için
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulmanlar. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Maksimum hız 1.550 dev/dak. bilyalı rulmanlar ile.
- ▶ Tahrik mili (saha tahrikine bağlı) ø 7 mm
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için ø 7 mm çıkış mili



Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış koni kısmında O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm, 40 Ncm, 60 Ncm, 90 Ncm, 110 Ncm, 150 Ncm ve 200 Ncm
- ▶ Ortam WNo ile temas eden parçalar için malzeme. 1.4435, WNo. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya titanyum boyutundaki versiyonlar. 2 istek üzerine.
- ▶ Maksimum hız 1.550 dev/dak. bilyalı rulmanlı / 1'200 rpm. kaymalı yatakların uygulamasında

Uygulama	Ncm	Malzeme WNo.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 29/32	20	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x143
NS 29/32	20	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x143
NS 29/32	40	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x155
NS 29/32	40	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x155
NS 29/32	60	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x177
NS 29/32	60	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x177
NS 29/32	90	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x199
NS 29/32	90	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x199
NS 29/32	110	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x211
NS 29/32	110	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x211
NS 29/32	150	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x223
NS 29/32	150	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x223
NS 29/32	200	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x247
NS 29/32	200	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x247