



Greatwall

Ceketli Reaktör Seti 5L

Hız ayarlı cam reaktörler esas olarak sentetik reaksiyon, damıtma ve farklı malzeme türlerinin konsantrasyonu için kullanılır. Tek cidarlı, çift cidarlı ve üç cidarlı cam reaktörlerimiz mevcuttur. Reaktör, bazı deneysel gerekliliklere göre negatif basınç durumuna pompalanabilir. Biberon üzerindeki sabit basınç hunisi veya ayar valfi, kaba eşit ve kontrollü bir hızda malzeme eklemenizi sağlar. Kondenser, reaksiyon sırasında damıtılan bazı malzemelerin geri kazanılmasına yardımcı olur. Dolaşan sıvı, içindeki malzemeleri ısıtmak veya soğutmak için ceketin içine doldurulabilir. İki cidarlı üç cidarlı cam reaktör, iç ceket sıvı sirkülasyonu içindir ve dış tabaka, ısı yalıtımı için vakum durumuna pompalanmalıdır.



Model	GR-5 CE
Kap Kapasitesi	5L
Damlatma Hunisi	0,5L
Ceket Kapasitesi	3L
Karıştırma Hızı	20-500 rpm
Güç Kaynağı	110V,60Hz veya 220-240V 50/60Hz
Çalışma Basıncı (Mpa)	Normal basınç veya negatif basınç
Yoğuşma Alanı	0,045m ²
Boyutlar (W x D x H) mm	600 x 520 x 1600
Net Ağırlık	34kg